

ESDA1

Dlaždica Na Zmiernenie Únavy ESD

LIST S PARAMETRAMI

- ESD dlaždice zachovávajú určitý výkon ESD cez celé množstvo dlaždíc
- Kompresní kopulovitý povrch vyžaduje optimálnu ergonomickú podporu proti únave
- Snadno se konfiguruje do pracovného prostredí
- Štandardný systém pripojenia v poriadku umožňuje miešanie typov dlaždíc
- Snadné čistenie a údržba
- Podpúrná konštrukcia 64 nôh pod ňou poskytuje rozptyl zátěže a kanály pre ovládanie šnúry
- Lze olemovat hranami nebo rohy A3, A4, A5 a A6



ROZMERY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOSŤ	2,5 kgs
ZLOŽENIE	Recyklované PVC a aditívum ESD
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ	1.3x10 ⁶ Ω
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)	28 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Namáhanie: 8066,5 kPa Napnutie: 62%
DUROMETER	Shoreova tvrdosť „A“ 90 (+/- 5)
HORĽAVOSŤ	E _{fl} – s2
ODOLNOSŤ PROTI POŠMYKNUTIU ZA SUCHA	Pozdĺžne: 0,45 Priečne: 0,46
MOŽNOSŤ POŠMYKNUTIA	17,9 – R10 Hodnota
ZÁRUKA	Doživotná záruka na vady výrobcu
FARBY	Čierna, K dispozícii sú vlastné farby