

ESDA1

Protiúnnavová ESD Dlaždice

TECHNICKÝ LIST

- ESD dlaždice zachovávají požadovaný výkon ESD prostřednictvím celého objemu dlaždice
- Kompresní kopulovitý povrch zajišťuje optimální ergonomickou podporu proti únavě
- Snadno se konfiguruje do pracovního prostředí
- Standardní systém připojení oka umožňuje míchání typů dlaždic
- Snadné čištění a údržba
- Podpurná konstrukce 64 nohou pod ní poskytuje rozptyl zátěže a kanály pro ovládání šňůry
- Lze olemovat hranami nebo rohy A3, A4, A5 a A6



ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,5 kgs
SLOŽENÍ	Recyklované PVC a ESD složka
ELECTRICAL RESISTIVITY	1.3x10 ⁶ Ω
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	28 N/mm
PEVNOST V TAHU	Namáhání: 8066,5 kPa Zátěž: 62%
TVRDOMĚŘ	Tvrdost podle Shore „A“ 90 (+/- 5)
HOŘLAVOST	E _{fl} – s2
ODOLNOST PROTI UKLOUZnutí ZA SUCHA	Podélně: 0,45 Napříč: 0,46
SLIP POTENCIÁL UKLOUZnutí	17,9 – R10 Hodnocení (Nejvyšší Možné Hodnocení)
ZÁRUKA	Doživotní záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Barvy dle přání zákazníka k dispozici