

## HOJA DE ESPECIFICACIONES

# A1

# Tapete Cerrado Ergonómica

- Excelente para las áreas secas como las líneas de montaje, las estaciones de inspección y las áreas de mecanizado
- Se configura de manera sencilla para entornos de trabajo
- Proporciona un soporte excelente
- Fácil de limpiar y mantener



|  |  |
|--|--|
| <b>DIMENSIONES</b>                           | 18 pulg x 18 x 1   |
| <b>PESO</b>                                  | 5.5 libras   |
| <b>COMPOSICION</b>                           | PVC 100% Reciclado   |
| <b>RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)</b>    | 303 lbs/pulg   |
| <b>RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)</b> | Tensión: 1630 PSI<br>Deformación: 150%                     |
| <b>DUROMETRO</b>                             | Dureza Shore "A" 85 (+/-5)                                 |
| <b>INFLAMABILIDAD</b>                        | 0.61 watts/cm <sup>2</sup> = Resistente al fuego – Clase 1 |
| <b>ABRASIÓN TABER (SAE J1530)</b>            | Desgaste insignificante                                    |
| <b>FRICCIÓN (ASTM D1894)</b>                 | Inactivo: 0.90 Dinamico: 0.84                              |
| <b>CARGA MÁXIMA</b>                          | 1429 PSI   |
| <b>GARANTIA</b>                              | Garantía de por vida contra defectos del fabricante.       |
| <b>COLORES</b>                               | Negro, Colores Personalizados Disponibles                  |