

## HOJA DE ESPECIFICACIONES

# AM2

## Tapete Abierto Antimicrobiano

- Incorpora la tecnología antimicrobiana Ultra-Fresh® para inhibir el crecimiento de moho, hongos y bacterias causantes de olores.
- Ideal para las áreas secas como las líneas de montaje, las estaciones de inspección y las áreas de mecanizado
- Se configura de manera sencilla para entornos de trabajo
- Proporciona un soporte excelente
- Fácil de limpiar y mantener



<b>DIMENSIONES</b>	18 pulg x 18 x 1
<b>PESO</b>	5 libras
<b>COMPOSICION</b>	PVC 100% Reciclado, aditivo antimicrobiano Ultra-Fresh®
<b>PRUEBAS REALIZADAS</b>	ASTM G-21-15, ISO 22196:2011
<b>RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)</b>	303 lbs/pulg
<b>RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)</b>	Tensión: 1630 PSI Deformación: 150%
<b>DUROMETRO</b>	Dureza Shore "A" 85 (+/-5)
<b>INFLAMABILIDAD</b>	0.61 watts/cm <sup>2</sup> = Resistente al fuego – Clase 1
<b>ABRASIÓN TABER (SAE J1530)</b>	Desgaste insignificante
<b>FRICCIÓN (ASTM D1894)</b>	Inactivo: 0.90 Dinamico: 0.84
<b>CARGA MÁXIMA</b>	1429 PSI
<b>GARANTIA</b>	Garantía de por vida contra defectos del fabricante.
<b>COLORES</b>	Negro