

AM2

Antimikrobiálna Dlaždica S Otvormi

LIST S PARAMETRAMI

- Zabudovaná antimikrobiálna technológia Ultra-Fresh® na potlačenie rastu baktérií spôsobujúcich plesne a zápach
- Vynikajúce pre oblasti vyžadujúce odtok tekutín alebo prúdenie vzduchu umožňujúce zostupné prúdenie (30% odtok/prietok vzduchu na štvorcový meter)
- Poskytuje vynikajúcu podporu
- Jednoducho sa čistí a udržiava



ROZMERY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOSŤ	2,3 kgs
ZLOŽENIE	recyklované PVC, antimikrobiálne aditívum Ultra-Fresh®
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)	53 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Namáhanie: 11238,5 kPa Napnutie: 150%
DUROMETER	Shoreova tvrdosť „A“ 85 (+/- 5)
HORĽAVOSŤ	C _{fl} – s2
ODOLNOSŤ PROTI POŠMYKNUTIU ZA SUCHA	Pozdĺžne: 0,50 Priečne: 0,50
MOŽNOSŤ POŠMYKNUTIA	16,3 – R10 Hodnota
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE	9853 kPa
VYKONANÉ TESTY	ASTM G-21-15, ISO 22196:2011
ZÁRUKA	Doživotná záruka na vady výrobcu
FARBY	Čierna, K dispozícii sú vlastné farby