

AG1

PROTIŠMYKOVÁ HRUBOZRNN DLAŽDICA

LIST S PARAMETRAMI

- Vynikajúca pre oblasti zvárania a všetky typy výrobných prostredí, v ktorých sú prítomné mazivá
- Oxid hlinitý viazaný na povrch PVC chráni pred teplom a chemikáliami
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu
- Jednoducho sa čistí a udržiava



ROZMERY	46 cm x 46 cm x 2,5 cm
HMOTNOSŤ	3,2 kg
ZLOŽENIE	Drsný povrch oxidu hlinitého so recyklovaným PVC
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ (ASTM D624)	53 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Namáhanie: 11238,5 kPa Napnutie: 150 %
HORĽAVOSŤ	C _{fl} – s2
ODOLNOSŤ PROTI POŠMYKNUTIU ZA SUCHA	Pozdĺžne: 0,79 Priečne: 0,79
MOŽNOSŤ POŠMYKNUTIA	>36,5 – R13 Hodnota (Najvyššia možná hodnota)
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE	9853 kPa
ZÁRUKA	2-ročná záruka na vady výrobcu
FARBY	Čierna, K dispozícii sú vlastné farby