

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ESDA1

Tapete de disipación electrostática

- Después de un estricto control de calidad de nuestro proceso de fabricación, cada baldosa ofrece un desempeño ESD consistente
- También esta disponible un desempeño de resistividad personalizado dentro del rango disipativo. Se aplican cantidades mínimas
- Proporciona un soporte excelente



DIMENSIONES	18 pulg x 18 x 1
PESO	5.5 libras
COMPOSICION	PVC 100% Reciclado, aditivo ESD Descarga Electrostatica
RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)	303 lbs/pulg
RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)	Tensión: 1630 PSI Deformación: 150%
DUROMETRO	Dureza Shore "A" 85 (+/-5)
RESISTIVIDAD DE LA SUPERFICIE	3×10^8 Ohm
RESISTIVIDAD DEL VOLUMEN	3×10^8 Ohm
ABRASIÓN TABER (SAE J1530)	Desgaste insignificante
FRICCIÓN (ASTM D1894)	Inactivo: 0.90 Dinamico: 0.84
CARGA MÁXIMA	1429 PSI
GARANTIA	Garantía de por vida contra defectos del fabricante.
COLORES	Negro