

# ESDA1

## ESD-antitrötthetsmatta SPECIFIKATIONSBLAD

- ESD-brickor behåller den önskade ESD-prestandan genom hela volymen av plattan
- Kompressionskupolens yta säkerställer optimalt ergonomiskt stöd mot utmattning
- Konfigurerar enkelt till arbetsmiljöer
- Standardanslutningssystem för klackar möjliggör blandning av kakeltyper
- Lätt att rengöra och underhålla
- 64 benstödsstruktur under ger viktbelastningsdispersion och kanaler för sladdkontroll
- Kantas med A3, 4, 5 och 6 kanter



<b>MÅTT</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>VIKT</b>	2,5 kgs
<b>SAMMANSÄTTNING</b>	Återvunnen PVC- och ESD-tillsats
<b>ANTISTATISK</b>	$1.3 \times 10^6 \Omega$
<b>RIVHÅLLFASTHET (ASTM D624)</b>	28 N/mm
<b>DRAGHÅLLFASTHET (ASTM D412)</b>	Stress: 8066,5 kPa Belastning : 62%
<b>DUROMETER</b>	Shore-hårdhet "A" 90 (+/- 5)
<b>BRÄNNBARHET</b>	$E_{fl} - s2$
<b>ANTI-HALKMOTSTÅND</b>	Allsidig: 0,45 Över: 0,46
<b>HALKRISK</b>	17,9 – R10 Betyg
<b>MAX. BELASTNING</b>	9853 kPa
<b>GARANTI</b>	Livstidsgaranti mot tillverkningsfel
<b>FÄRGER</b>	Svart, Anpassade färger tillgängliga