

# AG1

## Sträv anti-halkmatta SPECIFIKATIONSBLAD

- Utmärkt för svetsställen och alla typer av tillverkningsmiljöer där man använder smörjmedel.
- Aluminiumoxid bunden till PVC-ytan som skyddar mot värme och kemikalier
- Konfigureras enkelt för arbetsmiljöer
- Ger utmärkt stöd
- Enkel att rengöra och underhålla



<b>MÅTT</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>VIKT</b>	3,2 kgs
<b>SAMMANSÄTTNING</b>	återvunnen PVC aluminiumoxid kornyta
<b>RIVHÅLLFASTHET (ASTM D624)</b>	53 N/mm
<b>DRAGHÅLLFASTHET (ASTM D412)</b>	Stress: 11238,5 kPa Belastning : 150%
<b>BRÄNNBARHET</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>ANTI-HALKMOTSTÅND</b>	Allsidig: 0,79 Över: 0,79
<b>HALKRISK</b>	>36,5 – R13 Betyg (Högsta möjliga betyg)
<b>MAX. BELASTNING</b>	9853 kPa
<b>GARANTI</b>	2 Års Garanti mot Tillverkningsfel
<b>FÄRGER</b>	Svart, Anpassade färger tillgängliga